



CN1 1-1318115-3

ピンNo.	出力信号	コード色	端子配線図
B 1	U相	赤	
B 2	V相	白	
B 3	W相	黒	
A 1	-		
A 2	-		
A 3	シールド	シールド	

※ 端子配線図はコネクタのコンタクト挿入側から見た図

出 図
技術部
20. 4. 20
マイクロテック・ラボラトリー様

- 注1. RoHS指令対応品のこと
- 2. 線材は図面No922550 (日星電気) と同仕様のこと
- 3. 圧着端子は専用工具にて圧着すること

					UNIT	TOLERANCE	GENERAL TOLERANCE
					mm		10まで ±0.05
					ANGLE		10をこえ 50まで ±0.1
					3rd		50をこえ 120まで ±0.2
					SCALE		120をこえ 200まで ±0.3
							200をこえ 500まで ±0.5
					MATERIAL		FINISH
	19. 02. 21	部品名変更 (VPH) → (CF)	K. Ochiai	I. Suzuki			
HISTORY	DATE	REVISION	APPROVED	SIGN	DESCRIPTION (CF)		
DRAWN BY	PLANNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	ISSUED	△ CN2 屈曲ケーブル (4. 2) 0. 2M- (VPH)		
I. Suzuki	I. Suzuki	D. Tajima	K. Ochiai	2018-10-02	PART NO.	042015-1	
				REVISED			
				2019-02-21			