

製品仕様書

類別 ケーブル
 製品名 CN5ケーブル
 仕様書番号 LAC16D14
 技術番号 LC-16D18

| 承認 | 確認 | 作成 |
|----|----|----|
| | | |

特記事項

- ・モータドライバのCN5コネクタ接続ケーブル
- ・USB通信用
- ・エレコム製 U2C-MF シリーズ

標準コネクタ

- ・ドライバ側 : USB mini-B オスコネクタ
- ・通信機器側 (PCなど) : USB type-A オスコネクタ

改訂欄

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| △8 | | | | | △16 | | | | |
| △7 | | | | | △15 | | | | |
| △6 | | | | | △14 | | | | |
| △5 | | | | | △13 | | | | |
| △4 | | | | | △12 | | | | |
| △3 | | | | | △11 | | | | |
| △2 | | | | | △10 | | | | |
| △1 | | | | | △9 | | | | |
| No | 日付 | 内容 | 担当 | 承認 | No | 日付 | 内容 | 担当 | 承認 |

USB ケーブル A オス-miniB オス タイプ

フェライトコア付きUSB2.0ケーブル (A-miniB タイプ) | ノイズに強いフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。



■高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコア付き ■USB (Aタイプ:オス) のインターフェイスをもつPCやゲーム機に、USB (mini-Bタイプ:オス) のインターフェイスを持つ外付けHD、デジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続可能
 ■対応機種: USB (Aタイプ) 端子を持つPCおよび USB (mini-B) 端子を持つ機器 ■コネクタ形状: USB (A) オス-USB (mini-B) オス ■規格: USB2.0規格 (HI-SPEEDモード) 認証
 ■対応転送速度: 480Mbps ■シールド方法: 2重シールド ■プラグメッキ仕様: 金メッキピン ■環境配慮事項: EU RoHS指令準拠 ※ケーブル長はコネクタ部を除く

| 型番 | 税込(本体) | JAN |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| U2C-MF05BK 長さ 0.5m | ¥840 (¥800) | 4953103218963 |
| U2C-MF10BK 長さ 1.0m | ¥1,050 (¥1,000) | 4953103218970 |
| U2C-MF15BK 長さ 1.5m | ¥1,050 (¥1,000) | 4953103218987 |

| 型番 | 税込(本体) | JAN |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| U2C-MF20BK 長さ 2.0m | ¥1,155 (¥1,100) | 4953103218994 |
| U2C-MF30BK 長さ 3.0m | ¥1,260 (¥1,200) | 4953103219007 |
| U2C-MF50BK 長さ 5.0m | ¥1,470 (¥1,400) | 4953103219014 |




フェライトコア内蔵USB2.0ケーブル (A-miniB タイプ) | フェライトコアをケーブル内に蔵。内外からのノイズを低減。



磁気シールド効果で内外ノイズを防御

フェライト粉末でケーブル被覆をすることにより、内部ノイズ・外部ノイズ両方に強いケーブルが完成しました。フェライト磁力の磁気シールド効果により、外来ノイズから信号線を強力に守ります。また、フェライトコアは信号線などに近いほど効果を発揮する特性があるので、ケーブル外皮内にあるフェライトシースは、非常に効果的な高周波ノイズ対策ができます。
 高速伝送が必要なUSB2.0対応ハードディスクなど、高速転送が必要なデバイスでのご使用でより効果を発揮します。




■フェライト粉末から作られたフェライトシースを内蔵。ケーブル内外のノイズから信号線を強力に守ります
 ■480Mbps対応でデジタルカメラ、モバイルハードディスクなどの高速転送デバイスに最適
 ■サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています
 ■対応機種: USB (Aタイプ) を持つパソコン及びUSB HUB、USB 仕様の周辺機器

| 型番 | 税込(本体) | JAN |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| USB-FSM503 長さ 0.3m | ¥924 (¥880) | 4953103033948 |
| USB-FSM518 長さ 1.8m | ¥1,365 (¥1,300) | 4953103033955 |



USB2.0準拠スイングケーブル (A-miniB タイプ) | 取り回しやすく屈曲に強いスイングコネクタを採用。



■パソコン本体とデジタルビデオカメラを接続するケーブルです ■180° 回転し取り回しやすく屈曲に強いスイングコネクタ採用
 ■ケーブルを無理矢理曲げることのない安全構造 ■サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています
 ■外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています ■外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブル
 ■対応機種: DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple iMac、G4、iBookなどUSBインターフェイスを装備しているパソコン全般にご使用いただけます (ドライバなどの動作環境があることを前提にしています)、USB (ミニB) インターフェイスを装備しているデジタルビデオカメラなど
 ※パソコンとデジタルカメラを接続するにはデジタルカメラ付属の専用ソフトを使う必要があります

| 型番 | 税込(本体) | JAN |
|---|--------------------|---------------|
| USB-SM503 長さ 0.3m パッケージサイズ:H | ¥1,554 (¥1,480) | 4953103036611 |
| USB-SM51 長さ 1.0m パッケージサイズ:H | ¥1,764 (¥1,680) | 4953103036635 |
| USB-SM5 長さ 1.8m パッケージサイズ:H | ¥1,974 (¥1,880) | 4953103036628 |



極細USB2.0ケーブル (A-miniB タイプ) | PCとデジタルカメラなどの周辺機器の接続に、取り回しがよく使いやすい極細USB2.0ケーブル。



| ブラック | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| 型番 | 税込(本体) | JAN |
| U2C-MX05BK 長さ 0.5m | ¥840 (¥800) | 4953103219021 |
| U2C-MX10BK 長さ 1.0m | ¥945 (¥900) | 4953103219045 |
| U2C-MX15BK 長さ 1.5m | ¥1,050 (¥1,000) | 4953103219069 |
| U2C-MX20BK 長さ 2.0m | ¥1,050 (¥1,000) | 4953103219083 |
| U2C-MX25BK 長さ 2.5m | ¥1,155 (¥1,100) | 4953103219106 |

| ホワイト | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| 型番 | 税込(本体) | JAN |
| U2C-MX05WH 長さ 0.5m | ¥840 (¥800) | 4953103219038 |
| U2C-MX10WH 長さ 1.0m | ¥945 (¥900) | 4953103219052 |
| U2C-MX15WH 長さ 1.5m | ¥1,050 (¥1,000) | 4953103219076 |
| U2C-MX20WH 長さ 2.0m | ¥1,050 (¥1,000) | 4953103219090 |
| U2C-MX25WH 長さ 2.5m | ¥1,155 (¥1,100) | 4953103219113 |

■直径2.5mmの細くて取り回しのよい極細ケーブルを使用したUSB2.0ケーブル
 ■USB (Aタイプ:オス) のインターフェイスをもつPCやゲーム機に、USB (mini-Bタイプ:オス) のインターフェイスを持つ外付けHD、デジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続可能
 ■対応機種: USB (Aタイプ) 端子を持つPCおよびUSB (mini-B) 端子を持つ機器 ■コネクタ形状: USB (A) オス-USB (mini-B) オス ■規格: USB2.0規格 (HI-SPEED) 準拠
 ■対応転送速度: 480Mbps ■シールド方法: 2重シールド ■プラグメッキ仕様: 金メッキピン ■環境配慮事項: EU RoHS指令準拠
 ※ケーブル長はコネクタ部を除く

